



VIDRIOS BLINDADOS

NIVEL III



CARACTERÍSTICAS

Vidrio Blindado de alta seguridad preparado para cumplir con las más altas exigencias de resistencia balística requeridas por Normas Nacionales e internacionales.

Vidrio plano de arquitectura diseñado especialmente para aplicaciones de seguridad en garitas de vigilancia, ventanillas de caja de cobranza, puertas de seguridad y protección perimetral.

Blindaje Tipo	UL 752
Nivel de Blindaje	Nivel III
Norma	Underwriters Laboratory UL752
Estándar	Ballistic Standards



UL 752 Bullet Resistant Materials Standards				
rating	ammunition	weight (in grains)	velocity (min-max feet per second)	# of shots
Level 1	9mm	124	1175-1293	3
Level 2	.357 Magnum	158	1250-1375	3
Level 3	.44 Magnum	240	1350-1485	3
Level 4	.30 caliber rifle (e.g., .30-06 hunting rifle)	180	2540-2794	1
Level 5	7.62mm rifle military ball (e.g., AK-47 assault rifle)	150	2750-3025	1
Level 6	9mm (e.g., uzi submachine gun)	124	1400-1540	5
Level 7	5.56mm rifle military ball (M16 assault rifle)	55	3080-3388	5
Level 8	7.62mm rifle military ball (e.g., AK-47 assault rifle)	150	2750-3025	5